



**GX**

### GX reeks

GX9 en GX12 (raam)ventilatoren zijn uitgegroeid tot een klassieker voor professioneel gebruik in bars, restaurants, keukens,... Geschikt voor enkele en dubbele beglazing, met een dikte tot 25 mm. Aan de buitenzijde is een vlak rooster voorzien dat beschermt tegen de regen. De ventilatoren zijn omkeerbaar en zorgen voor een constant debiet, zelfs bij stormweer. Indien de ventilator niet draait, zorgt de sluitbare rooster dat er geen ongewenste tocht binnenkomt.



**WX**

### WX reeks

De WX ventilatoren worden ingebouwd in de muur en zijn geschikt voor commercieel gebruik in horecazaken, kantoren en keukens.

### WX6

- Stijlvolle witte uitvoering, passend in elk interieur.
- Geschikt voor extractie.
- Ingebouwde gemotoriseerde geluidsarme klep.

### WX9 en WX12

- Uitergest met een ultradun glanzend front met integraal rooster.
- Deze ventilatoren zijn omkeerbaar, geschikt voor pulsie en extractie.
- Ingebouwde gemotoriseerde geluidsarme klep.

### Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Vermogen in W	Luchtdebiet in m <sup>3</sup> /u	Beschermingsgraad	H in mm	B in mm	D * in mm
<b>GX reeks</b>							
GX 9	A0003552	41	728	IP X4	312	294	117
GX 12	A0003553	85	1614	IP X4	408	380	161
<b>WX reeks</b>							
WX6T	A0004269	34	246	IP X4	321	290	119
WX9	A0005352	41	783/663 extract 477/137 intake	IP X4	433	409	120
WX12	A0005310	85	1715/1162 extract 969/815 intake	IP X4	476	473	167

\* Dikte muur tussen 275 en 375 mm.

### Opties

Type	BC-nr.	Omschrijving
DT20B	A0003982	Nalooptimer voor GX9, DX200. Tot 20 min. Opbouw of inbouw. 100x86x45
XRH	A0003983	Hygrostaat voor GX9, GX12, DX200, DX400. 160x86x45
XPIRA	A0008709	Bewegingsdetector met timer voor GX9, GX12, DX200, DX400. 86x86
FR22/30	A0005412	Snelheidsregelaar voor GX9, GX12. 2 snelheden. Afvoer/toevoer. 210x86x41
EC6H	A0004240	Snelheidsregelaar voor GX9, GX12. Geen mix. Meerdere snelheden. Afvoer/toevoer. 160x86x45