



**GX**

### GX reeks

GX9 en GX12 (raam)ventilatoren zijn uitgegroeid tot een klassieker voor professioneel gebruik in bars, restaurants, keukens,... Geschikt voor enkele en dubbele beglazing, met een dikte tot 25 mm. Aan de buitenzijde is een vlak rooster voorzien dat beschermt tegen de regen. De ventilatoren zijn omkeerbaar en zorgen voor een constant debiet, zelfs bij stormweer. Indien de ventilator niet draait, zorgt de sluitbare rooster dat er geen ongewenste tocht binnenkomt.



**WX**

### WX reeks

De WX ventilatoren worden ingebouwd in de muur en zijn geschikt voor commercieel gebruik in horecazaken, kantoren en keukens.

### WX6

- Stijlvolle witte uitvoering, passend in elk interieur.
- Geschikt voor extractie.
- Ingebouwde gemotoriseerde geluidsarme klep.

### WX9 en WX12

- Uitergest met een ultradun glanzend front met integraal rooster.
- Deze ventilatoren zijn omkeerbaar, geschikt voor pulsie en extractie.
- Ingebouwde gemotoriseerde geluidsarme klep.

### Technische kenmerken

| Type            | BC-nr.   | Vermogen in W | Luchtdebiet in m <sup>3</sup> /u    | Beschermingsgraad | H in mm | B in mm | D * in mm |
|-----------------|----------|---------------|-------------------------------------|-------------------|---------|---------|-----------|
| <b>GX reeks</b> |          |               |                                     |                   |         |         |           |
| GX 9            | A0003552 | 41            | 728                                 | IP X4             | 312     | 294     | 117       |
| GX 12           | A0003553 | 85            | 1614                                | IP X4             | 408     | 380     | 161       |
| <b>WX reeks</b> |          |               |                                     |                   |         |         |           |
| WX6T            | A0004269 | 34            | 246                                 | IP X4             | 321     | 290     | 119       |
| WX9             | A0005352 | 41            | 783/663 extract<br>477/137 intake   | IP X4             | 433     | 409     | 120       |
| WX12            | A0005310 | 85            | 1715/1162 extract<br>969/815 intake | IP X4             | 476     | 473     | 167       |

\* Dikte muur tussen 275 en 375 mm.

### Opties

| Type    | BC-nr.   | Omschrijving  |
|---------|----------|---|
| DT20B   | A0003982 | Nalooptimer voor GX9, DX200. Tot 20 min. Opbouw of inbouw. 100x86x45                      |
| XRH     | A0003983 | Hygrostaat voor GX9, GX12, DX200, DX400. 160x86x45  |
| XPIRA   | A0008709 | Bewegingsdetector met timer voor GX9, GX12, DX200, DX400. 86x86                           |
| FR22/30 | A0005412 | Snelheidsregelaar voor GX9, GX12. 2 snelheden. Afvoer/toevoer. 210x86x41                  |
| EC6H    | A0004240 | Snelheidsregelaar voor GX9, GX12. Geen mix. Meerdere snelheden. Afvoer/toevoer. 160x86x45 |