



**INFRAGLAS**




**Façade blanc**




**Façade noir**



**Contre cadre d'encastrement**



**Émetteur infrarouge IHW/IHF**



**Émetteur infrarouge en carbone IHC**

### Émetteur infrarouge IH avec façade en verre vitrocéramique teintée

Muni d'une façade en verre teintée, Infraglas fournit une chaleur instantanée dans tous les espaces extérieurs. Infraglas dispose d'une indice de protection d'IP65 et sa façade garantie une lumière discrète.

Infraglas est disponible avec télécommande. Les émetteurs peuvent être encastrés au plafond sous certaines conditions avec le contre cadre plafonnier à commander séparément (voir accessoires).

#### Spécifications techniques

Type	N° BC	Puissance en W	Tension en V	Couleur façade	Température max. de la lampe en °C	L en mm	H en mm	L en mm	Poids en kg
<b>Infraglas (IP65)</b>									
IHW12SR	A0021402	1200	230	blanc	1800	585	170	80	3,6
IHGB12SR	A0021403	1200	230	noir	1800	585	170	80	3,6
IHW15SR	A0021404	1500	230	blanc	1800	900	170	80	5,1
IHGB15SR	A0021407	1500	230	noir	1800	900	170	80	5,1
IHW22SR	A0021405	2200	230	blanc	1800	900	170	80	5,1
IHGB22SR	A0021406	2200	230	noir	1800	900	170	80	5,1

#### Options

Type	N° BC	Description
CCIHS12	A0021408	Contre cadre d'encastrement, pour IHW12SR, IHGB12SR
CCIHS15	A0021409	Contre cadre d'encastrement, pour IHW15SR, IHGB15SR

#### Spécifications techniques

Type	N° BC	Tension en V	Puissance en W	Temp. d'élément en °C	Degré de protection	L en mm	H en mm	L en mm	Poids en kg
<b>Émetteur infrarouge IHW avec diffusion large de chaleur</b>									
IHW10	A0004263	230	1000	2000	IP44	500	77 *	169	1,9
IHW15	A0004264	230	1500	2000	IP44	500	77 *	169	1,9
IHW20	A0007173	230	2000	2000	IP44	676	77 *	169	2,5
<b>Émetteur infrarouge IHF avec diffusion orientée de chaleur</b>									
IHF10	A0004846	230	1000	2000	IP44	500	77 *	169	1,9
IHF15	A0003503	230	1500	2000	IP44	500	77 *	169	1,9
IHF20	A0003504	230	2000	2000	IP44	676	77 *	169	2,5
<b>Émetteur infrarouge en carbone IHC</b>									
IHC12	A0007408	230	1200	1200	IP44	500	77 *	169	1,9
IHC18	A0007409	230	1800	1200	IP44	676	77 *	169	2,5

\* sans support mural.