

FRICO
PAF2515E08 246827
OPBOUW
A0029702



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	210h x 345d x 1560l
Netto gewicht	kg	26
Vermogen	W	8000
Hoogte deur	m	2,5
Kleur		Wit
Kleur behuizing		RAL9016 Verkeerswit
Spanning	V	400
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP21
Luchtdebiet	m ³ /u	1400 1700 2200
Geluidsniveau	dB(A)	40 48 52
Extra info		Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerkt temperatuur (droge omstandigheden) -20 tot 30 °C Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m ² . Elektrische verwarming Warmteafgifte 8; 5,3; 2,7 kW Warmtestroomsterkte 11,5; 7,8; 3,9 A Warmte spanning 400 V Fasen 3N~ Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom 11 °C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, gemiddelde luchtstroom 14 °C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom 18 °C

Slank luchtgordijn voor entrees, met energiezuinige regeling.

Pamir 2500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m en is ontworpen voor horizontale montage in winkels, kantoren en openbare gebouwen. Dankzij

het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.