



AÉROMAX 5 VM

Warmtepompboiler monobloc verticaal wandmodel.

Eigenschappen

- Warmtepompboiler van 100L en 150L.
- Energielabel A+.
- Klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge V2 (niet meegeleverd) via de Cozytouch App.
- Connectie mogelijk met omvormer van fotovoltaïsche zonnepanelen.
- ACI-Hybride dubbele bescherming anticorrosie :
 - titaniumanode, omhuld met magnesium.
 - geen onderhoud.
- Droge weerstand.
- Intelligente aanpassing van warmwaterproductie naargelang leefritme.



Bedieningspaneel



COZYTOUCH BRIDGE V2

- Intuïtief bedieningspaneel met 4 verbruiksmodi : (Auto / Manueel / Afwezig / Boost).
- 5 jaar garantie op elektrische onderdelen en de kuip en 2 jaar garantie op de warmtepomp.

Technische kenmerken

| Type | | Aéromax 5 VM 100L | Aéromax 5 VM 150L |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| BC-nr. | | A0071659 | A0071530 |
| Inhoud | Liters | 100 | 150 |
| Type koelmiddel | | R134a | |
| Aansluitspanning | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Temperatuurbereik van de werking van de warmtepomp | °C | -5 tot +43 | |
| Opwarmtijd (EN16147) | [u:m] | 6u47 | 10u25 |
| Temperatuurregeling van het SWW door de warmtepomp | °C | 62 (max.) | |
| Elektrische weerstand | W | 1200 | 1800 |
| Max. vermogen door de warmtepomp | W | 865 | 1124 |
| Geluidsdruk | dB(A) | 45 | |
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 1210x522x538 | 1530x522x538 |
| Gewicht (leeg) | kg | 57 | 66 |
| Beschermingsgraad | | IP X1B | |
| COP voor luchttoevoer aan 7°C (volgens EN 16147) | | 2,66 (profiel M) | 3,06 (profiel L) |
| Energielabel | | A+ | |
| Lucht kanaalaansluiting | Ø mm | 125 | |

Opties

| Type | BC-nr. | Omschrijving |
|---------------------|----------|---|
| Cozytouch Bridge V2 | A0076609 | Cozytouch App : module voor WIFI-verbinding met de Aéromax 5 VM |