

**LG AIRCO**  
**MU4R25/Z4UW24GFA2 OUT U22**  
 MULTI OUTDOOR  
 A0073617



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Dimensions</b>	mm	650h x 870l x 330p
<b>Poids</b>	kg	47
<b>Compatible</b>		Au moins 2 unités intérieures Maximum 4 unités intérieures
<b>Capacité frigorifique min</b>	kW	1,32
<b>Capacité frigorifique nom</b>	kW	7,03
<b>Capacité frigorifique max</b>	kW	8,5
<b>Capacité calorifique min</b>	kW	1,47
<b>Capacité calorifique nom</b>	kW	8,44
<b>Capacité calorifique max</b>	kW	9,09
<b>Capacité calorifique à -7°C</b>	kW	6,58
<b>Capacité calorifique à -10°C</b>	kW	5,93
<b>Nombre max. d'unités intérieures à connecter</b>		4
<b>Capacité à raccorder</b>	kBth	16
<b>Capacité à raccorder</b>	kBth	39
<b>EER (froid)</b>		4
<b>COP (chaud)</b>		4,4
<b>SEER (froid)</b>		8
<b>SCOP (chaud)</b>		4,4
<b>Label d'énergie saisonnier refroidir</b>		A++
<b>Label d'énergie saisonnier chauffage</b>		A+
<b>Niveau sonore (refroidir)</b>	dB(A)	49
<b>Niveau sonore (chauffer)</b>	dB(A)	53
<b>Puissance sonore</b>	dB(A)	64
<b>Tension d'alimentation</b>	V/Hz	1N / 230 / 50
<b>Intensité nominale haut chaud</b>	A	8

<b>Intensité nominale haut chaud</b>	A	8,3
<b>Protection</b>	A	20
<b>Câble de connexion entre unité int./unité ext.</b>	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5
<b>Diamètres des conduites</b>	inch	(1/4 - 3/8) x 4
<b>Longueur maximum des conduites</b>	m	70
<b>Dénivellation max. unité extérieure - intérieure</b>	m	15
<b>Différence de hauteur maximale entre unités intérieur</b>	m	7,5
<b>Gaz réfrigérant</b>		R32
<b>Charge nominale</b>	kg	1,4
<b>Equivalent en tonne CO2</b>		0,945
<b>Charge standard jusqu'à</b>	m	30
<b>Charge additionnelle</b>	g/m	20
<b>Plage de fonctionnement (froid)</b>		-10 à 48 °C
<b>Plage de fonctionnement (chaud)</b>		- 18 à 18 °C