



LG AIRCO
MU5R30/Z5UW30GFA2 OUT U42
MULTI OUTDOOR
A0073645

PRIX CONSEILLÉ: 5429,27 EUR

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	834h x 950l x 330p
Poids	kg	64,1
Modèle		MU5R30 U42
Compatible		Minimum 2 unités intérieures Maximum 5 unités intérieures
Capacité frigorifique min	kW	1,32
Capacité frigorifique nom	kW	8,79
Capacité frigorifique max	kW	10,6
Capacité calorifique min	kW	1,47
Capacité calorifique nom	kW	10,1
Capacité calorifique max	kW	12,1
Capacité calorifique à -7°C	kW	8,28
Capacité calorifique à -10°C	kW	7,68
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		5
Capacité à raccorder	kBth	20
Capacité à raccorder	kBth	48
EER (froid)		4,39
COP (chaud)		4,69
SEER (froid)		8,2
SCOP (chaud)		4,2
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	49
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	53
Puissance sonore	dB(A)	64
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50

Intensité nominale haut chaud	A	9,1
Intensité nominale haut chaud	A	9,7
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Diamètres des conduites	inch	(1/4 - 3/8) x 5
Longueur minimum des conduites	m	3
Longueur maximum des conduites	m	75
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	15
Différence de hauteur maximale entre unités intérieur	m	7,5
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	2,6
Equivalent en tonne CO2		1,76
Charge standard jusqu'à	m	37,5
Charge additionnelle	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)		-10 à 48 °C
Plage de fonctionnement (chaud)		- 18 à 18 °C